



CLI-064 DISPERSION SOFT 5L CLINEX UNIWERSALNA POWŁOKA NABŁYSZCZAJĄCA POLIMEROWA



NR KATALOGOWY: 77-674

Preparat nabłyszczający do posadzek, na bazie polimerów akrylowych, zapewniający dużą trwałość i połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni zarówno elastyczne jak i twarde t.j.: winyl, płytki, lastryko, beton, PCVi inne. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem, wysokobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji stałych - 20%.

ZASTOSOWANIE:

Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, pokrycia podłogowe, tarkiet, PCV i inne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząsnąć. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczenia, stare warstwy polimerowe. Dobrze osuszyć powierzchnię. Na czystą, odtłuszczoną, zneutralizowaną i suchą powierzchnię nałożyć równomiernie preparat przy pomocy mopa lub miękkiej szmatki. W zależności od pożądanego efektu końcowego, zaleca się nałożenie 2-3 warstw środka. Uwaga: Każdą kolejną warstwę polimeru nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimalny czas wysychania: 40 min.) Po zakończeniu aplikacji należy powłokę polimeru pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5h. Przed użyciem produktu zaleca się wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczanej powierzchni podłogowej. Warunki nakładania: 20°C i 60% wilgotności względnej. Środki ostrożności: do 24 h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu. Nieużywać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę.

OPAKOWANIE KANISTER 5L